

# MISCHER-SCHUTZ VH

Art-Nr. 1207

## Hochwirksames Pflegemittel zum Schutz von Metallflächen

### Anwendungsbereiche

MISCHER-SCHUTZ VH schützt Metallflächen von stationären und mobilen Mischern gegen Beton- und Mörtelanhaftungen.

Die in MISCHER-SCHUTZ VH enthaltenden Additive pflegen das Metall und schützen es vor Korrosionen.

MISCHER-SCHUTZ VH zeichnet sich besonders durch eine effektive Wirkung bei einem geringem Verbrauch aus.

### Verbrauch

Ca. 20 g/m<sup>2</sup>.

### Wirkungsweise

Durch sein hohes Druckaufnahmevermögen verhindert MISCHER-SCHUTZ VH auch bei hohen Scherkräften Zementleimverkrustungen auf der Metalloberfläche.

MISCHER-SCHUTZ VH besitzt eine gute Kriechfähigkeit und verdrängt dadurch das Wasser aus den Rissen der Oberfläche.

### Technische Angaben

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	gelb
Wirksamer Bestandteil	hochraffinierte Kohlenwasserstoffe und Additive
Form	flüssig
Dichte	0,88 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonnenbestrahlung schützen.

## Verarbeitungshinweise

Nach Beendigung der Arbeiten werden Maschinen und Geräte mit Wasser abgespritzt und gesäubert. Unmittelbar danach kann auf die nassen Flächen mit einem geeigneten Spritzgerät MISCHERSCHUTZ VH aufgetragen werden.

Metallteile, die bereits mit älterem, erhärtetem Zementleim oder Betonmörtel behaftet sind, sollen mit BETONLÖSER gereinigt werden. Danach gründlich mit Wasser nachwaschen.

Das Pflegemittel ist kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Richtlinien, Gefahrstoffverordnung und Transportvorschriften. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten. EG-Sicherheitsdatenblatt kann angefordert werden.

## Gebindegröße

30 | Kanne  
200 | Fass  
1000 | Container  
lose im Tank

## Bemerkungen

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle.

Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

VOR ANWENDUNG DES PFLEGEMITTELS SIND EIGNUNGS- BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.