

VARIOL-FLUID

Art-Nr. 1359

Trennmittel zur Herstellung von Sichtbeton

Anwendungsbereiche

VARIOL-FLUID ist ein dünnflüssiges Trennmittel für unbeheizte Schalungen. Es ist sowohl für Metall- und Kunststoffschalungen als auch für alle nicht saugenden Schalungen geeignet.

Mit VARIOL-FLUID lassen sich Sichtbetonoberflächen von einwandfreier Qualität herstellen.

Verbrauch

Je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes 10 - 40 g/m². Die erforderliche Auftragsmenge ist im Einzelfall festzulegen.

Verarbeitungshinweise

VARIOL-FLUID wird gebrauchsfertig geliefert. Das Trennmittel sollte mit einem geeigneten Sprühgerät gleichmäßig dünn, aber deckend auf eine saubere und trockene Schalung aufgetragen werden.

Das Mittel ist kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Richtlinien, Gefahrstoffverordnung und Transportvorschriften. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten. Das EG-Sicherheitsdatenblatt kann angefordert werden.

Gebindegröße

30 l Kanne
210 l Fass
1000 l Container

Wirkungsweise

VARIOL-FLUID wirkt chemisch-physikalisch und besitzt bei einer geringen Auftragsmenge eine sehr gute Trennwirkung.

Die enthaltenen Korrosionsschutz-Additive verhindern Rostbildung auf Stahlschalungen.

Technische Angaben

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	gelblich
Wirksame Bestandteile	hochraffinierte Mineralöle
Form	flüssig
Dichte	0,81 ± 0,02 g/cm ³
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonnenbestrahlung schützen.

Bemerkungen

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle.

Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

VORVERSUCHE SIND STETS ERFORDERLICH!