

HarzEX

Art-Nr. 1154

Reinigungsmittel für Beschichtungssysteme auf Kunstharzbasis

Anwendungsbereiche

HarzEX dient zur Reinigung von Oberflächen, Geräten und Maschinen, wenn diese mit Kunstharzen beschichtet bzw. verunreinigt sind.

HarzEX kann bei vielen Arten kunstharzgebundener Imprägnierungen verwendet werden.

Zudem können mit HarzEX Dosierleitungen und Maschinen gespült bzw. gereinigt werden.

Eigenschaften

HarzEX löst Kunstharz auf und bindet die gelösten Stoffe an. Die hohe Lösekraft von HarzEX reduziert deutlich dessen Verbrauch.

HarzEX mit den aufgelösten Stoffen kann problemlos mit Wasser abgespült werden.

HarzEX wird unverdünnt angewendet, hat einen hohen Siedepunkt und geringen Eigengeruch.

Verbrauch

Die erforderliche Auftragsmenge ist je nach Verschmutzungsgrad im Einzelfall festzulegen.

Technische Angaben

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	gelb
Wirksame Bestandteile	synthetische Ester
Form	flüssig
Dichte	1,09 ± 0,02 g/cm ³
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonnenbestrahlung schützen.

Verarbeitungshinweise

Vor der Anwendung ist auf einer unauffälligen aber repräsentativen Fläche ein Eignungsversuch durchzuführen.

HarzEX kann je nach Reinigungszweck mit Pinsel, Bürste oder Sprühgerät aufgetragen werden.

Nach kurzer Einwirkzeit wird mit Wasser abgespült und mit einem Baumwolltuch abgewischt.

Das Mittel ist kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Richtlinien, Gefahrstoffverordnung und Transportvorschriften. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten. EG-Sicherheitsdatenblatt kann angefordert werden.

Gebindegröße

1 l Flasche

5 l Kanne

10 l Kanne

Überwachung

HarzEX unterliegt bei der Herstellung einer strengen Qualitätskontrolle. Die Überwachung erfolgt durch das eigene Labor.

Bemerkungen

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle.

Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

VOR ANWENDUNG SIND VORVERSUCHE BZW. EIGNUNGSPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.