

VARIOL BIO3

Art-Nr. 1323

Wässrige Trennmittelemlusion

Anwendungsbereiche

VARIOL BIO3 ist eine wässrige Trennmittelemlusion, die insbesondere für hölzerne Unterlagsbretter, aber auch für alle andere saugende Schalungen geeignet ist.

Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20 - 50 g/m².

Die erforderliche Auftragsmenge ist im Einzelfall festzulegen.

Verarbeitungshinweise

VARIOL BIO3 wird gebrauchsfertig geliefert. Wir empfehlen vor Gebrauch durchzumischen.

Das Trennmittel soll mit einem geeigneten Sprühgerät gleichmäßig dünn, aber deckend auf eine saubere und trockene Schalung aufgetragen werden.

Achtung: nach Frosteinwirkung ist das Trennmittel nicht mehr zu verwenden.

Das Mittel ist kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Richtlinien, Gefahrstoffverordnung und Transportvorschriften. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten.

EG-Sicherheitsdatenblatt kann angefordert werden.

Gebindegröße

30 l Kanne
200 l Fass
1000 l Container

Wirkungsweise

VARIOL BIO3 verfügt über ein gutes Haftvermögen und besitzt eine sehr gute Trennwirkung.

Technische Angaben

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	milchig
Wirksame Bestandteile	pflanzliche Öle
Form	flüssig
Dichte	0,98 ± 0,02 g/cm ³
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	Kühl in geschlossenen Behältern. Vor starker Sonnenbestrahlung und vor Frost schützen.

Bemerkungen

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle.

Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

VORVERSUCHE SIND STETS ERFORDERLICH!