

## VARIOL

Art-Nr. 1357

### Trennmittel

#### Anwendungsbereiche

VARIOL ist ein hochwirksames Trennmittel für Schalungen aus Metall, Holz und Kunststoff. Die entstehenden Betonoberflächen sind von einwandfreier Qualität, poren- und fleckenfrei.

#### Verbrauch

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes  
10 - 40 g/m<sup>2</sup>.

#### Verarbeitungshinweise

VARIOL wird gebrauchsfertig geliefert. Das Trennmittel soll mit einem geeigneten Sprühgerät gleichmäßig dünn, aber deckend auf eine saubere und trockene Schalung aufgetragen werden.

Das Mittel ist kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Richtlinien, Gefahrstoffverordnung und Transportvorschriften. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten. EG-Sicherheitsdatenblatt kann angefordert werden.

#### Gebindegröße

30 l Kanne  
210 l Fass  
1000 l Container

#### Wirkungsweise

VARIOL wirkt chemisch-physikalisch und besitzt eine sehr gute Trennwirkung. Die enthaltenen Korrosionsschutz-Additive verhindern Rostbildung auf Stahlschalungen.

#### Technische Angaben

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	gelblich bis gelbbraun
Wirksamer Bestandteil	hochraffiniertes Mineralöl
Form	flüssig
Dichte	0,89 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonnenbestrahlung schützen.

#### Bemerkungen

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle. Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

VORVERSUCHE SIND STETS ERFORDERLICH!