

ESTRICH ML

Art-Nr. 9102

Anwendungsbereiche

ESTRICH ML ist ein Zusatzmittel für Estriche, das überall dort Verwendung findet, wo frühe Begehbarkeit und hohe Anfangsfestigkeit gefordert werden.

Der Estrich mit ESTRICH ML ist gegen Temperaturwechselbeanspruchung besonders resistent.

Dosierung

Empfohlener Dosierbereich 0,2 – 2,2 M.-%; entspricht 2 – 20 ml je kg Zement.

Verarbeitungshinweise

ESTRICH ML wird dem Estrich im Mischer zugegeben. Es muss solange gemischt werden, bis eine gleichmäßige Verteilung des Zusatzmittels erreicht ist und ein gut verarbeitbarer Estrich entsteht.

Das Zusatzmittel ist kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Richtlinien, Gefahrstoffverordnung und Transportvorschriften. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsregeln sind zu beachten. EG-Sicherheitsdatenblatt kann angefordert werden.

Gebindegröße

30 l Kanne
200 l Fass

Wirkungsweise

Durch Zugabe von ESTRICH ML wird die Geschmeidigkeit und die Verarbeitbarkeit des Estrichs verbessert. Zugleich erhöht ESTRICH ML das Wasserrückhaltevermögen des Estrichs. Da ESTRICH ML den Wasseranspruch deutlich verringert, ist die geringere Zugabewassermenge zu berücksichtigen.

Technische Angaben

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	hellbraun
Wirksamer Bestandteil	Melaminsulfonat
Form	flüssig
Dichte	1,12 ± 0,03 g/cm ³
Chloridgehalt	< 0,10 M.-%
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonnenbestrahlung schützen.

Bemerkungen

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und produzierten Erzeugnisse unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle. Wegen stetiger Weiterentwicklung und zahlreicher Einsatzmöglichkeiten sind unsere Angaben unverbindlich. Eine Haftung kann hieraus nicht übernommen werden. Bei Anwendungsproblemen helfen wir Ihnen gern.

VOR ANWENDUNG DES ZUSATZMITTELS SIND EIGNUNGS- BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.