RostEX

Reinigungsmittel für Bauindustrie

Art.-Nr. 1102

ANWENDUNGSBEREICHE

RostEX ist ein flüssiges Reinigungsmittel zum Entfernen von Rost von Betonoberflächen.

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur, Saugfähigkeit und Verschmutzungsgrad des Untergrunds, ist der Verbrauch im Einzelfall festzulegen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

RostEX wird auf stark verschmutzte Flächen in Lieferform aufgetragen.

Geringe Verschmutzungen können mit einer Verdünnung 1 : 1 bis 1 : 2 mit Wasser entfernt werden. Bei Anwendung in verdünnter Form ist immer RostEX dem Wasser zuzugeben. Auf die Einhaltung dieser Reihenfolge ist zu achten.

Der Auftrag erfolgt mit Bürste oder Besen. Die gereinigten Flächen müssen anschließend mit klarem Wasser gründlich nachgewaschen werden.

Das Produkt ist ein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 30 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container

WIRKUNGSWEISE

RostEx ist ein säurebasiertes Reinigungsmittel, das Oberflächen in kurzer Zeit von Rostrückständen entfernt. Die Rückstände werden gelöst und müssen mechanisch abgereinigt werden.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	farblos bis gelblich
Form	flüssig
Dichte	1,16 ± 0,03 g/cm³
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonnenbestrahlung schützen.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen.

Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben.

Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 28. November 2023

VOR ANWENDUNG DES MITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com