CLEANER AFE

Spezialreiniger zum Entfernen von Imprägnierungen

Art.-Nr. 1120

ANWENDUNGSBEREICHE

CLEANER AFE ist ein hochwirksamerer, lösemittelhaltiger Spezialreiniger, der sowohl zum Entfernen von acrylhaltigen Beschichtungen als auch von Imprägnierungen geeignet.

Zudem beseitigt CLEANER AFE Wachsfilme von Unterhaltswischpflegen, Versiegelungen, Teer, Asphalt, Bitumen, Steinpflegefilme sowie Fett- und Ölverschmutzungen.

CLEANER AFE eignet sich für Betonwerksteinplatten, Natursteine sowie für Steinzeug wie Fliesen und Ziegel. Auch Geräte wie Düsen und Sprühanlagen können mit CLEANER AFE gereinigt werden.

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur, Saugfähigkeit und Verschmutzungsgrad des Untergrunds werden 150 – 300 g/m² benötigt.

WIRKUNGSWEISE

CLEANER AFE löst die zu entfernenden Pflegeschichten, Schutzfilme und Verunreinigungen vom Untergrund und macht sie wasserlöslich.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	farblos
Form	flüssig
Dichte	0,88 ± 0,02 g/cm³
Verarbeitbarkeit	Die Untergrundtemperatur sollte zwischen +1 und +20°C liegen.
Haltbarkeit	ca. 1 Jahr
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

VERARBEITUNGSHINWEISE

CLEANER AFE ist unverdünnt auf die zu behandelnde, trockene Oberfläche aufzutragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 20 Minuten mit einer Wurzelbürste durchbürsten, ohne CLEANER AFE dabei eintrocknen zu lassen.

Danach ist ein Gemisch aus Wasser und CLEANER BSG im Verhältnis 1:5 auf die behandelte Oberfläche aufzutragen und mit einer Wurzelbürste einzumassieren.
Nachdem das Gemisch aufgenommen wurde, ist die behandelte Oberfläche mit Wasser abzuwaschen.

Lackierte Flächen, Kunststoffe und Gummi können durch die Anwendung angegriffen werden. Deswegen sind diese abzudecken oder Vorversuche durchzuführen!

Bürsten aus Kunststofffasern wie beispielsweise Nylonbürsten eignen sich nicht für diese Verarbeitung! Fußbodenheizung vor Anwendung abschalten!

Das Produkt ist ein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 1 l Dose
- 5 l Dose

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 29. März 2023

VOR ANWENDUNG DES MITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com