VORMIOL® Universal

Universell einsetzbares Trennmittel für Schalungen

Art.-Nr. 1310

ANWENDUNGSBEREICHE

VORMIOL® Universal ist ein universell einsetzbares Trennmittel zur vereinfachten Ausschalung des Betons.

VORMIOL® Universal ist geeignet für alle Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen und kann auch auf beheizten Schalungen angewendet werden.

VORMIOL® Universal ermöglicht ein einfaches Ausschalen und sorgt für die Herstellung hochwertiger Betonoberflächen mit reduzierten Lufteinschlüssen, Poren und Flecken.

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt die empfohlene Auftragsmenge:

Bei Metall- und Kunststoffschalungen
ca. 15 - 20 g/m²

Bei Holzschalungen
ca. 25 - 50 g/m².

WIRKUNGSWEISE

VORMIOL® Universal wirkt chemisch-physikalisch. Die enthaltenen Additive in Verbindung mit den Lösungsmitteln bewirken eine sehr gute Trennung.

Die verringerte Haftung zwischen Beton und Schalung minimiert Schäden sowohl an den hergestellten Betonerzeugnissen oder -elementen als auch an den Schalungen.

VORMIOL® Universal enthält korrosionshemmende Additive, die das Korrosionsrisiko bei Stahlschalungen verringern und deren Nutzungsdauer verlängern.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	gelblich bis gelbbraun
Form	flüssig
Dichte	0,85 ± 0,02 g/cm³
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	Ungeöffnet ca. 1 Jahr ab Herstelldatum bei sachgerechter Lagerung. Anbruchgebinde sind zügig zu verarbeiten.
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Oberflächen der Schalung müssen trocken, sauber und frei von losen Partikeln sein. Verunreinigungen sind vollständig zu entfernen.

VORMIOL® Universal wird gebrauchsfertig geliefert. Das Trennmittel wird mit einem geeigneten Sprühgerät gleichmäßig dünn, aber deckend auf die Schalung aufgetragen. Nach einer kurzen Ablüftzeit kann die Schalung befüllt werden.

Die entschalten Betonflächen können problemlos als Untergrund für nachträgliche Beschichtungen, z.B. Putz, verwendet werden, da der ordnungsgemäße Einsatz des Mittels die Haftungseigenschaften der Oberflächen nur unwesentlich beeinflusst.

Das Produkt ist ein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 5 l Dose
- 200 l Fass

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 17. Dezember 2025

VOR ANWENDUNG DES TRENNMITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com