VORMIOL® BIO3

Wässrige Trennmittelemulsion

Art.-Nr. 1323

ANWENDUNGSBEREICHE

VORMIOL® BIO3 ist eine umweltfreundliche, wässrige Trennmittelemulsion, die besonders geeignet für Schalungen aus Holz, für Kunststoff- und Polyurethanplatten sowie andere saugfähige Schalungsmaterialien ist.

VORMIOL® BIO3 haftet sehr gut an der Schalung und ist daher für vertikale Anwendungen geeignet.

VORMIOL® BIO3 ermöglicht ein einfaches Ausschalen und fördert die Herstellung von Betonoberflächen hoher Qualität mit reduzierten Lufteinschlüssen, Poren und Flecken.

VERBRAUCH

Je nach Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt die empfohlene Auftragsmenge 20 - 50 g/m².

Die erforderliche Auftragsmenge ist jedoch im Einzelfall festzulegen.

WIRKUNGSWEISE

VORMIOL® BIO3 verfügt über ein gutes Haftvermögen und besitzt eine sehr gute Trennwirkung.

TECHNISCHE ANGABEN

Gleichmäßigkeit	homogen
Farbe	milchig
Form	flüssig
Dichte	0,98 ± 0,02 g/cm³
Verarbeitbarkeit	ab +1 °C
Haltbarkeit	Ungeöffnet ca. 1 Jahr ab Herstelldatum bei sachgerechter Lagerung. Anbruchgebinde sind zügig zu verarbeiten.
Lagerung	In geschlossenen Behältern; kühl, jedoch frostfrei. Vor starker Sonneneinstrahlung schützen.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com

VERARBEITUNGSHINWEISE

VORMIOL® BIO3 wird gebrauchsfertig geliefert und sollte vor der Verwendung gerührt oder umgepumpt werden.

Das Trennmittel sollte mit einem geeigneten Sprühgerät gleichmäßig dünn, aber deckend auf eine saubere und trockene Schalung aufgetragen werden.

Achtung: nach Frosteinwirkung ist das Trennmittel nicht mehr zu verwenden!

Das Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der CLP-Verordnung. Siehe Sicherheitsdatenblatt für weitere Informationen.

GEBINDEGRÖßE

- 30 l Kanne
- 200 l Fass
- 1000 l Container

BEMERKUNGEN

Das Technische Merkblatt beschreibt Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten sowie typische Wirkungsweisen unter Normalbedingungen. Diese Hinweise sind aber keinesfalls zugesicherte Eigenschaften und auch keine vollständige Gebrauchsanweisung, da wir als Hersteller des beschriebenen Produkts keinen Einfluss auf die spätere Weiterverarbeitung und -verwendung in Verbindung mit anderen Baustoffen haben. Eine Haftung oder Rechtsanspruch oder die Gewährleistung eines Ergebnisses entsteht somit weder hieraus noch durch mündliche Beratung.

Wegen stetiger Weiterentwicklung gilt das technische Merkblatt unter Vorbehalt und in seiner letzten Fassung, die bei uns jederzeit angefordert werden kann. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der neuesten Fassung.

Stand: 05. Dezember 2025

VOR ANWENDUNG DES TRENNMITTELS SIND EIGNUNGSTESTS BZW. ERSTPRÜFUNGEN ERFORDERLICH.

Ha-Be Betonchemie GmbH | Stüvestraße 39 | D- 31785 Hameln | Tel. +49 (0) 5151 587-0 | Fax +49 (0) 5151 587-55 | info@ha-be.com | www.ha-be.com